



### Lava-olhos de Emergência para Fixação na Parede.

## DETALHES

Modelo L-088 é um lava-olhos com bacia (lava-olhos) em aço inoxidável e esguichos lava-olhos/face em plástico ABS com tampas de proteção contra pequenos resíduos, insetos e produtos químicos.

O material dos tubos é em aço inoxidável o suporte acoplamento em alumínio e o filtro e válvula são em latão cromado. O acionamento do lava-olhos é manual através da placa empurre em aço inoxidável .

A entrada d'água de alimentação do equipamento é de ½" BSP e a saída d'água de esgoto é de 1.1/4" BSP.

A bacia do lava-olhos tem diâmetro de Ø290mm.

A pressão recomendada pela Haws Avlis é de 3Kgf/cm<sup>2</sup>.

Modelo L-088 atende a Norma Americana ANSI/ISEA Z358. 1-2009 e a recém-publicada Norma Brasileira ABNT NBR 16291:2014 para Chuveiros e Lava-olhos de Emergência.

A Haws Avlis possui certificado de qualidade ISO 9001/2008.

## ACESSÓRIOS

AR-15.00 - Bacia do lava-olhos em aço inox 304, com Ø 290mm.

AR-15.13 - Bacia do lava-olhos em plástico ABS, com Ø 290mm.

AR-21.13 - Válvula de acionamento do lava-olhos, em latão, com Ø ½".

AR-49.00 - Placa empurre de acionamento do lava-olhos, em aço inox 304.

AR-50.13 - Filtro regulador de pressão e vazão para os lava-olhos, em latão.

AR-55.00 - Esguicho lava-olhos/face em plástico ABS, com tampa de proteção contra poeira e insetos. (vendido por unidade).