



**Canhão Monitor Fixo 1250 GPM
com Válvula Integrada.
CMC#649V**

Canhão monitor fixo com válvula (“ON-OFF”) de abertura rápida integrada e projetado para operar com vazão de até 1250 GPM @ 100PSI. Mesmo pressurizado possibilita executar com facilidade o movimento angular na vertical de 150° e na horizontal de 360°; este ajuste de rotação e elevação (executado através de dupla fileira de esferas em aço inoxidável) permite o travamento (via “KNOB”) em qualquer posição. Seu corpo em bronze resistente a corrosão é ideal para uso em ambientes com atmosfera potencialmente corrosiva (marítimos /“offshore”).

Principais característica

- > Corpo em bronze resistente a corrosão (UNS C83600, ASTM B62)
- > Ideal para operação em ambientes com atmosfera potencialmente corrosiva (“offshore”)
- > Vazão de até 1250 GPM (4800 LPM)
- > Movimento horizontal: 360°
- > Movimento Vertical: 150° (+90° a -60°)
- > Conexão de entrada: flange de 3” ou 4” (ANSI, ASA, DIN OU ISO)
- > Conexão de saída: 2-1/2”
- > Pressão de operação: 200 PSI (14 bar)
- > Equipado com laminador de fluxo
- > Peso: 29,0 kg
- > Certificação: FM
- > Aprovação: CE