



## **Canhão Monitor Fixo 1250 GPM.**

**CMC#611**

Canhão monitor fixo projetado para operar com vazão de até 1250 GPM (4800 LPM). Permite movimento angular (através de volante) na vertical de 140° e na horizontal de 360° com travamento em qualquer posição. Mesmo pressurizado este ajuste de rotação e elevação é realizado com facilidade devido ao sistema utilizado com dupla fileira de esferas em aço inoxidável. Dotado de blindagem para preservar lubrificadas as engrenagens e equipado com engraxadeiras para lubrificação das partes móveis que giram sobre rolamentos em aço inox. Seu corpo em bronze resistente a corrosão é ideal para uso em ambientes com atmosfera potencialmente corrosiva (marítimos /“offshore”).

### **Principais característica**

- > Corpo em bronze resistente a corrosão (UNS C83600, ASTM B62/B584)
- > Ideal para operação em ambientes com atmosfera potencialmente corrosiva (“offshore”)
- > Vazão de até 1250 GPM (4800 LPM)
- > Passagem livre da água: 3”
- > Movimento horizontal: 360°
- > Movimento Vertical: 140° (+70°a -70°)
- > Conexão de entrada: flange de 3” ou 4” (ANSI, ASA, DIN ou ISO)
- > Conexão de saída: 2-1/2”
- > Engrenagem helicoidal em bronze ou aço inox
- > Anéis de vedação: neoprene
- > Acabamento: vermelho segurança
- > Pressão de operação: 75 a 200 PSI (5 a 14 bar)
- > Peso: 26,0 kg
- > Certificação: FM & CE

\* Foto apenas ilustrativa; o esguicho não faz parte desta especificação técnica.