



**Esguicho Auto Edutor (Água e Espuma)
para Canhão Monitor
CMC#520**

Esguicho com corpo em alumínio, específico para operação com água e espuma (não aerado). Equipado com edutor interno que possibilita o uso de LGE do tipo AFFF, permitindo a imediata aplicação de espuma no combate a incêndios envolvendo líquidos inflamáveis. Dotado de tubo “pick up” com engate rápido para sucção de LGE e de válvula dosadora que pode ser calibrada para 0,5%, 1%, 3% ou 6%. Possui alavancas laterais em aço inox para permitir a alteração na forma do jato (sólido ou neblina) e foi projetado para produzir, em qualquer forma do jato, a vazão nominal de 350, 500 ou 750 GPM @ 100PSI (1325, 1900 ou 2900 LPM).

Principais características

- > Corpo em alumínio de alta resistência e durabilidade
- > Projetado para lançamento de espuma
- > Vazão nominal: 750 GPM (pode ser fornecido nas vazões de 350 ou 500 GPM)
- > Válvula dosadora com calibração que pode ser definida em 0,5%, 1%, 3% ou 6%
- > Engate rápido para sucção de LGE
- > Pressão nominal a 100 PSI (7kgf/cm²);
- > Forma do jato: neblina e compacto
- > Conexão de entrada: 2-1/2” rosca fêmea NH
- > Bocal de saída do esguicho protegido por borracha nitrílica
- > Peso: 3,7 kg
- > Comprimento: 145 mm