




Mangueira de combate a incêndio Superflex **TIPO 2**, na cor branca, produzida com reforço têxtil externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta nos diâmetros de 40 mm (1.1/2") e 65 mm (2.1/2"). Empatção com uniões em latão tipo storz certificadas conforme NBR 14349. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861, possuindo Certificado de Conformidade ABNT. **Empresa certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2015.** USO RECOMENDADO: Edifícios mistos (residencial e comercial), áreas comercial, industrial e naval. Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetro	Conformidade
Superflex	14 Kgf/cm <sup>2</sup>	55 Kgf/cm <sup>2</sup>	1 1/2"	40.015/15
			2 1/2"	40.014/15

Fornecida nas seguintes medidas: 15, 20, 25 e 30 metros

### GRÁFICO DE PERDA DE CARGA



Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm<sup>2</sup>/m]