



## Esguicho Jato Regulável 1.1/2" Storz Plus

### DESCRIÇÃO:

Esguicho de jato regulável tipo Elkhart construído em latão para combate a incêndio. Possui 3 regulagens de fluxo da água: fechado, jato sólido e neblina em vários ângulos até 120°, com anel de proteção no bocal em borracha SBR. É acoplado a mangueiras de incêndio via engate rápido tipo storz de 40mm (1.1/2").

### USO:

Combate a incêndio em edificações residenciais, comerciais e industriais.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSTRUÇÃO

<b>CORPO E BOCAL</b>	Latão coquilha liga TM-60
<b>PINO CENTRAL</b>	Latão coquilha liga TM-60
<b>GUARNIÇÃO STORZ</b>	Borracha sintética (SBR)
<b>ANÉIS O´RING</b>	Borracha sintética (SBR)
<b>ACABAMENTO</b>	Escovado
<b>PESO</b>	1,400 Kg
<b>ALTURA MÁXIMA</b>	150mm (em jato neblina de 120°)
<b>ALTURA MÍNIMA</b>	140mm (em jato sólido)
<b>EMPUNHADURA</b>	60mm (comprimento)
<b>SISTEMA DE ENGATE</b>	Tipo storz de 40mm (1.1/2")
<b>VAZÃO</b>	145 GPM
<b>PRESSÃO NOMINAL</b>	16 Kgf/cm <sup>2</sup> (227 Psi)
<b>PRESSÃO DE PROVA</b>	25 Kgf/cm <sup>2</sup> (355 Psi)
<b>REFERÊNCIAS</b>	ABNT NBR(s): 14870-1, 14349 e 6941