



Extintor Classe K - 06 litros

APRESENTAÇÃO

A unidade extintora portátil para combate à incêndio classe K é fabricada em aço inox com capacidade de 6 litros e atende a norma **NFPA-10**. O agente líquido aquoso classe K foi projetado para extinção de fogo em gordura animal e vegetal, utilizado em cozinhas industriais, restaurantes ou outros ambientes onde o preparo de alimentos utilize gorduras inflamáveis.

EXEMPLO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO

Fritadeira, churrasqueira, chapa, carvão natural, fogão, churrasqueira grega, pedra quente, grelhas etc.

INDICAÇÃO

Cozinhas industriais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSTRUÇÃO EXTINTOR CLASSE K

CORPO DO CILINDRO	Fabricado em chapa plana de aço inoxidável 304L
ACABAMENTO	Externamente polido
VÁLVULA	Tipo gatilho, corpo em latão cromado e gatilho em metal não ferroso
INDICADOR DE PRESSÃO	Fabricado em bourdon espiral de 0 a 250 PSI, com rosca 1/8" 27 NPT
MANGUEIRA	Fabricada em borracha com trama de nylon e acoplada com luva de empatação e conexão roscada em latão para a válvula de conexão com o tubo prolongador em aço inox. Cotovelo e bico de saída em 45°
CLASSE DE FOGO	K
CAPACIDADE	6 litros
AGENTE EXTINTOR	Solução de acetato de potássio
DIMENSÕES (mm)	Altura 640 - Diâmetro 157 - Profundidade 160
TEMPO DE DESCARGA	45 segundos
TEMPERATURA	-29°C até +49°C