



## Rigidflex

Mangueira semirrígida de combate a incêndio  
MANGOTINHO

Mangueira de combate a incêndio semirrígida Rigidflex na cor branca, fabricada em fibra sintética, de tecido, por meio de entrelaçamento de fios de monofilamento e multifilamentos de alta tenacidade, de modo a manter a sua seção circular, mesmo quando não pressurizada. Tubo interno de borracha sintética no diâmetro de 25mm (1"). Conexão de entrada de 1" com rosca macho 11 fios BSP, e saída com esguicho de corpo interno em latão, com punho moldado em borracha vermelha com indicador ON-OFF em alto relevo.

Normas de referência: ABNT NBR 13714, 16642 e EN 964/1996.

**Empresa certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2015.**

USO RECOMENDADO: Edifícios residenciais, áreas comerciais como offices e shoppings centers. Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ensaio	Pressão de Ruptura	Diâmetro
Rigidflex	12 Kgf/cm <sup>2</sup>	24 Kgf/cm <sup>2</sup>	Acima de 36 Kgf/cm <sup>2</sup>	1"

Fornecida nas seguintes medidas: 15, 20, 30 metros.

### ENTRADA 1"

ROSCA 11 FPP BSP



### ESGUICHO

CORPO INTERNO LATÃO

